

# EPCR 300

## Escarificador Piccin Controle Remoto Chisel Plough Piccin Remote Control Desgarrador Piccin Controle Remoto



foto meramente ilustrativa

### MODELO EPCR / EPCR MODEL / MODELO EPCR

N° DE HASTES NR OF RODS NR DE FLEJES	PROFUNDIDADE MÁXIMA (mm) MAXIMUM DEPTH (mm) PROFUNDIDAD MÁXIMA (mm)	LARG. DE TRABALHO (mm) WORKING WIDTH (mm) ANCHO DE TRABAJO (mm)	DISTÂNCIA ENTRE HASTES (mm) DISTANCE BETWEEN RODS (mm) DISTANCIA ENTRE FLEJES (mm)	PESO (Kg) APROX. APROX. WEIGHT PESO APROX.	POTÊNCIA NO MOTOR (CV) POWER ENGINE (CV) POTENCIA EN EL MOTOR (CV)
5	260	1500	300	1920	60 a 84
7	260	2100	300	2260	84 a 108
9	260	2700	300	2620	108 a 132
11	260	3300	300	3230	132 a 156
13	260	3900	300	3580	156 a 180
15	260	4500	300	4480	180 a 204
17	260	5100	300	5010	204 a 228
19	260	5400	300	5380	228 a 252
25	260	7500	300	7639	300 a 324

- Diâmetro do disco de corte / Cutting disc diameter / Diámetro de los discos: 18"
- Sistema de molas helicoidal ação direta / Direct action coil spring system / Sistema de muelles helicoidales acción directa

### Opcionais / Optionals / Opcionales

- Disco de corte individual a frente de cada haste  
Hard cut to face each individual stem / Disco de corte de la parte delantera de cada asta
- Rolo compactador  
Roller compactor / Rodillo compactador