

SP
Arado Subsolador

Descompactadores

Subsoladores



Profundidade de Corte
Cutting depth | Profundidad de corte
200 - 450 mm



Sistema de Engate nos 3 pontos do trator
System in the 3 point hitch tractor | Sistema en el tractor de enganche 3 puntos



Regulagem de profundidade através de roda manual
Depth adjustment via manual Wheel | Regulación de profundidad por rueda manual



Sistema de desarme pino fusível
Fuse pin disassembly system | Sistema de desarme pino fusible

Modelo	Nº de hastes	Distância entre hastes	Largura de trabalho	Peso (Kg)	Potência (cv) no motor					
SP 3/3	3	560mm	1250mm	330	40	a	55	55	a	70
SP 5/3	3	560mm	1700mm	370	40	a	55	55	a	70
SP 5/5	5	400mm	1700mm	435	55	a	70	70	a	90
SP 9/5	5	400mm	2150mm	495	55	a	70	70	a	90
SP 9/7	7	350mm	2150mm	560	70	a	90	90	a	115
SP 9/9	9	250mm	2150mm	625	90	a	110	115	a	140
SP 11/9	9	340mm	2850mm	680	90	a	110	115	a	140
SP 11/11	11	270mm	2850mm	745	110	a	130	140	a	165

Superficial

Profundo

